

Entretien et précautions d'usage

Tous les produits en céramique

Ne pas utiliser de produits abrasifs ou chimiques agressifs (acide fluorhydrique, produits type antirouille...). Nettoyer, après chaque usage, avec une éponge et de l'eau savonneuse (savon de Marseille ou liquide vaisselle translucide). Eviter de poser pour une période inhabituellement longue un sachet de thé ou un filtre à café.

Meubles de salles de bains

Quel que soit les matériaux et les finitions, l'entretien quotidien des meubles Jacob Delafon s'effectue avec une éponge et de l'eau savonneuse. L'utilisation de produits abrasifs est fortement déconseillée, ceux-ci risqueraient de rayer la surface, et donc de diminuer l'étanchéité du meuble.

Pour les tâches persistantes :

- crayon, stylo : utiliser de l'alcool à 90°
- vernis à ongle : dissolvant SANS acétone
- vous pouvez également utiliser de l'essence ou du white-spirit à petite dose,

Dans tous les cas, bien rincer et essuyer vos surfaces.

Baignoire en fonte émaillée

Nettoyer la baignoire après chaque usage avec une éponge et un nettoyant ménager liquide. Rincer à l'eau claire puis essuyer pour éviter les dépôts calcaires. Ne pas employer de produits acides (détartrants pour WC ou autres), abrasifs ou éponge récurante. Veiller au bon réglage des adoucisseurs d'eau : T.H. (mesure de résistance aux alcalins) supérieur à 10. Pour dissoudre les dépôts calcaires, nettoyer la baignoire avec une lessive, appliquer du vinaigre puis rincer abondamment. Pour faire disparaître les taches résistantes, comme les taches de métal, nettoyer la surface de la baignoire avec une brosse en nylon et une pâte récurante type Ajax ou Cif crème. Proscrire l'utilisation d'une laine d'acier ou d'une brosse métallique. Pour faire disparaître les traces d'adhésif, frotter avec de l'acétone et de la poudre d'émail ou de la sciure. Pour faire disparaître les taches de lessive, employer de l'eau de javel diluée.

Baignoire et receveur en acrylique

Nettoyer la baignoire après chaque usage avec une éponge et un nettoyant ménager liquide. Rincer à l'eau claire puis essuyer pour éviter les dépôts calcaires. Ne pas employer de poudres abrasives ou récurantes, ni de produits organiques tels que les diluants, les solvants, les décapants, les hydrocarbures, l'acétone, la thérébenthine ou l'alcool à brûler. Eviter tout contact avec une cigarette allumée. Si la surface se trouvait accidentellement rayée ou ternie, utiliser un papier abrasif à l'eau très fin et un produit à polir liquide. Lustrer avec un chiffon doux.

Coussins appui-tête pour baignoire FREELANCE, ESCALE, EVOK, DELPHES, ÉPHÈSE, BIOVE

Nettoyer avec de l'eau savonneuse uniquement et essuyer avec un chiffon doux et propre. Ne pas utiliser de détergent abrasif, de produits chimiques ou organiques. Eviter tout contact avec des produits colorants (ex. teinture de cheveux, liquides bain concentrés). Si par accident il y avait contact avec l'un de ces produits, rincer abondamment à l'eau claire. Ne jamais employer de grattoirs ou d'instruments coupants risquant d'endommager la surface tendre du coussin. Ne pas utiliser d'outil. Attention : Les coussins pour baignoire JACOB DELAFON ne doivent jamais être posés près d'une source de chaleur (type appareil de chauffage...). Proscrire tout contact avec une cigarette allumée ou une flamme nue.

Système Balnéo

Le réseau doit être entretenu régulièrement. Remplir la baignoire une fois par mois en y ajoutant le produit de rinçage recommandé par JACOB DELAFON. Faire fonctionner le système quelques minutes puis vidanger. Renouveler l'opération avec l'eau claire pour rincer.

Robinetterie

La robinetterie doit faire face à de nombreuses contraintes : pression, température, répétitivité des cycles, agressivité de l'eau... entre autres. On trouvera des tableaux sur les conditions de fonctionnement et les normes en vigueur, qui facilitent le choix de la robinetterie à mettre en place. A noter : pour éviter les nuisances sonores pouvant être dues à un excès de pression, il est parfois souhaitable d'insérer dans le circuit amont un réducteur de pression silencieux. Nettoyage de l'aérateur : l'aérateur doit être démonté et nettoyé régulièrement. Entretien de la Robinetterie : eau savonneuse et chiffon doux. Ne pas utiliser de produits à base d'acide chlorhydrique.

Accessoires éviers et planches à découper

Utiliser un liquide de vaisselle doux. Rincer et sécher rapidement. Ne pas laver dans un lave-vaisselle. Ne pas exposer à la chaleur. Ne pas exposer à l'humidité d'une manière prolongée.

Marquage CE

Conformément à la réglementation, tous nos éviers portent le marquage CE qui signifie que le fabricant s'est conformé aux dispositions impératives de l'annexe ZA de la norme harmonisée NF EN 13310.