



ODEON UP

PLANS DE TOILETTE, LAVABOS	Céramique blanc vasque incluse
COTES	Mélangé brillant ou aspect chêne foncé (ép. 16 mm), chants brillant (ép. 1 mm) ou chêne foncé (ép. 0,3 mm)
FACADES	Mélangé brillant ou aspect chêne foncé (ép. 16 mm)
TIROIRS	Tiroir double paroi avec amortisseur intégré
PORTE	Porte avec vérin d'amortissement
COLONNE	Porte miroir réversible, poignée métal Vérins d'amortissement (séparations haute et basse)
MIROIRS	Miroir épaisseur 4,3 mm collé sur un cadre en aluminium anodisé naturel ép. 3,4cm
ARMOIRE DE TOILETTE	Miroir simple (ép. 3 mm) ou double face (ép. 6 mm) Cotés : - mélaminé brillant double face ou mélaminé aspect chêne foncé double face (ép. 16 mm) Portes avec vérin d'amortissement (Salice, système smove) 2 rayons verre tenus par des taquets cristal par compartiment
ECLAIRAGE	Spots pour miroir : 230V, 40W, douille G9 - classe 2 IP24 Armoire de toilette : Halogène, 1 spot, prise, interrupteur. Info spot 230V, 40W, douille G9 - classe 2 IP24 (à condition que la prise de terre présente sur l'armoire de toilette soit située à l'extérieur du Volume 3, c'est à dire à plus de 60 cm de la baignoire ou de la douche) Armoire d'angle : 230V, 25W, douille G9 - classe 2 IP24
POIGNEE	Poignées métal
PIEDS	Pieds réglables, ou non, selon réf, finition aluminium anodisé

Meubles livrés montés, garantis 5 ans - Nettoyer avec produits courants doux, non abrasifs et non corrosifs

Note : nous pouvons être amenés à modifier nos produits ou nos coloris

